

Stützen DIN EN 1065 Tragfähigkeit 30kN

LUKIC SCHALUNGSTECHNIK

Technische Eigenschaften

- Innen-/Außenrohr: Stahl S235JRH und S275JRH, gemäß UNI EN 10219-1/2; Innenrohr Ø 63,5 mm, Außenrohr Ø 76 mm;
- Längenverstellung: selbst reinigendes Außengewinde;
- Max. Auszug: 3000 mm - 4000 mm.

1 kN =102 kg

Stützentyp	GL 30-300	GL 30-350	GL 30-400
Abmessung	1,80 - 3,00 m	2,00 - 3,50 m	2,30 - 4,00 m
Gewicht	18,20 kg	21,70 kg	30,25 kg
Länge in m	kN	kN	kN
1,8	30,00		
1,9	30,00		
2,0	30,00	30,00	
2,1	30,00	30,00	
2,2	30,00	30,00	
2,3	30,00	30,00	30,00
2,4	30,00	30,00	30,00
2,5	30,00	30,00	30,00
2,6	30,00	30,00	30,00
2,7	30,00	30,00	30,00
2,8	30,00	30,00	30,00
2,9	30,00	30,00	30,00
3,0	30,00	30,00	30,00
3,1		30,00	30,00
3,2		30,00	30,00
3,3		30,00	30,00
3,4		30,00	30,00
3,5		30,00	30,00
3,6			30,00
3,7			30,00
3,8			30,00
3,9			30,00
4,0			30,00

Schwerer Dreifußständer
Feuerverzinkt, stabilisiert die Stützen größerer Dimensionen.

Dreifußständer leicht
Aus gerundetem Rohr gemacht, faltbar und leicht.

LUKIC
SCHALUNGSTECHNIK

- Voll- Feuerverzinkt
- Hochwertiger Stahl
  aus europäischer Fertigung
- Mit integrierter Quetschsicherung
- Tragfähigkeit nach DIN EN 1065

Produktionsnormen

- DIN EN 1065;
- UNI EN 729-2:1996;
- MPA BAU (Technische Universität München-
  Bauwesen Abteilung Stahlbau).